

2017 OUTLANDER™ 450

HOMOLOGACIÓN L7 E

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok⁺
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ™ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero impermeable de 10,9 L

MODELOS DISPONIBLES

 Rojo Viper/450 (L7e, T3, INT)



Modelo fotografiado:
Outlander 450 rojo Viper, versión T3

MOTORES

450

Tipo	Motor Rotax monocilíndrico, 427 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok
Dirección asistida	N/A
Emisiones de CO2	Homologación Euro-2

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 22 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contadores de horas, combustible, posición del cambio, indicador de la selección de 4x4, diagnósticos, reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible	Iluminación	70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Protección	N/A	Asiento	N/A
Especificidades CE	Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, segunda llave D.E.S.S. (no RF), sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento	Sistema antirrobo	N/A

GARANTÍA

Modelos CE: 2 años de garantía.

Todos los modelos L7e están limitados a 15 Kw/20 CV y disponen de los equipos exigidos por la homologación L7e. Los modelos de motores L7e cumplen con la normativa L7e en vigor. La capacidad de remolque de los modelos L7e respeta los requisitos aplicables de la homologación L7e.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. *Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am

Can-AmOffroad.com



2017 OUTLANDER™ 450

HOMOLOGACIÓN T3

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok⁺
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ™ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero impermeable de 10,9 L

MODELOS DISPONIBLES

 Rojo Viper/450 (L7e, T3, INT)



Modelo fotografiado:
Outlander 450 rojo Viper, versión T3

MOTORES

450

Tipo	Motor Rotax monocilíndrico, 427 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 22 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 plg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 plg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero negro, 12 plg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	211 x 116,8 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura libre al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	85,8 cm
Peso en seco*	308 kg
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg Trasero: 109 kg
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10,9 L
Capacidad de remolque	750 kg con frenos 590 kg sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contadores de horas, combustible, posición del cambio, indicador de la selección de 4x4, diagnósticos, reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible	Iluminación	70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Protección	N/A	Asiento	N/A
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)

GARANTÍA

Modelos T3: 2 años de garantía.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. *Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am

Can-AmOffroad.com



2017 OUTLANDER™ 450/570

INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok*
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ™ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero impermeable de 10,9 L

MODELOS DISPONIBLES

■ Rojo Viper/450 (L7e, T3, INT)/570 (INT)



Modelo fotografiado:
Outlander 450 rojo Viper, versión INT

MOTORES	450	570
Tipo	Motor Rotax monocilíndrico, 427 cc, refrigeración líquida	Motor bicilíndrico en V Rotax de 48 CV, 570 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)	
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar	
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok	
Dirección asistida	N/A	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 22 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contadores de horas, combustible, posición del cambio, indicador de la selección de 4x4, diagnósticos, reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible	Iluminación	70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Protección	N/A	Motor/asiento	450/N/A 570/estándar
		Sistema antirrobo	N/A

GARANTÍA

Modelos INT: 2 años de garantía.

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 plg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 plg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero negro, 12 plg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	211 x 116,8 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura libre al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	85,8 cm
Motor/Peso en seco*	450/308 kg 570/319 kg
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg Trasero: 109 kg
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10,9 L
Capacidad de remolque	590 kg
Capacidad de combustible	20,5 L

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. *Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am

Can-AmOffroad.com

