

2017 OUTLANDER™ 6X6 DPS 650

HOMOLOGACIÓN T3

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultralenta
- Caja de carga Dual-Level™ de 318 kg con accesorios modulares
- Capacidad de remolque de 750 kg
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Barra estabilizadora de liberación rápida
- Portaequipajes multiusos de alta resistencia con sistema de montaje rápido LinQ™



MODELOS DISPONIBLES

■ Azul gris/650 (T3, INT)

Modelo fotografiado:
Outlander 6x6 DPS 650 azul gris, versión T3

MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax, 649,6 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L ultralenta, freno motor estándar
Transmisión	Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con suspensión más rígida y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de doble brazo oscilante torsional (TTI ²) con barra estabilizadora de liberación rápida y 23,6 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle® Badland 26 x 8 x 12 plg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle Badland 26 x 10 x 12 plg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero negro, 12 plg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	312 x 124, x 126 cm
Batalla	208,1 cm
Altura libre al suelo	27,9 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	515 kg
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 45 kg Trasero: 318 kg
Capacidad de almacenamiento	Caja de carga Dual-Level con accesorios modulares Trasero: 70 L
Capacidad de remolque	750 kg

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de horas de funcionamiento del motor, selección de 6x6, luces del motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
		Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabestrante WARN de 1361 kg con guicabos de rodillos	Asiento	Asiento con respaldo
Protección	-	Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
Características T3	Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento, enganche para remolque, asiento con respaldo y conector para remolque		

GARANTÍA

Modelos T3: 2 años de garantía.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am

Can-AmOffroad.com



2017 OUTLANDER™ 6X6 DPS 650

INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultralenta
- Caja de carga Dual-Level™ de 318 kg con accesorios modulares
- Capacidad de remolque de 750 kg
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Barra estabilizadora de liberación rápida
- Portaequipajes multiusos de alta resistencia con sistema de montaje rápido LinQ™



MODELOS DISPONIBLES

■ Azul gris/650 (T3, INT)

Modelo fotografiado:

Outlander 6x6 DPS 650 azul gris, versión INT

MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 62 CV, 649,6 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L ultralenta, freno motor estándar
Transmisión	Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con suspensión más rígida y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de doble brazo oscilante torsional (TTT ²) con barra estabilizadora de liberación rápida y 23,6 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de horas de funcionamiento del motor, selección de 6x6, luces del motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
Cabrestante	Cabestrante WARN de 1361 kg con guiacabos de rodillos	Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Protección	-	Asiento	-
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.) RF

GARANTÍA

Modelos INT: 2 años de garantía.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am

Can-AmOffroad.com

