

# 2017 OUTLANDER™ MAX DPS™ 450/570

HOMOLOGACIÓN L7 E

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 163,3 kg
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante
- Asideros de varias posiciones para pasajeros
- Reposapiés elevados

## MODELOS DISPONIBLES

 Amarillo/450/570 (L7e, T3)



Modelo fotografiado:  
Outlander MAX 450 DPS amarillo, versión T3

| MOTORES                                | 450                                                                                          | 570                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                   | Motor Rotax monocilíndrico, 427 cc, refrigeración líquida                                    | Motor bicilíndrico en V Rotax de 48 CV, 570 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI)                                                   |                                                                       |
| Caja de cambios                        | CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar                                                         |                                                                       |
| Transmisión                            | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE |                                                                       |
| Dirección asistida                     | Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)                                             |                                                                       |
| Emisiones de CO2                       | Homologación Euro-2                                                                          |                                                                       |

## SUSPENSIONES

|                           |                                                                                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido                                                     |                                                                                           |
| Amortiguadores delanteros | Aceite                                                                                    |                                                                                           |
| Suspensión trasera        | Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) de 22 cm de recorrido | Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) de 22 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Aceite                                                                                    |                                                                                           |

## FRENOS

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Delanteros | Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros   | Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón   |

## CARACTERÍSTICAS

|                    |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador          | Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contadores de horas, combustible, posición del cambio, indicador de la selección de 4x4, diagnósticos, reloj                                          | Instrumentos | Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A) |
| Cabrestante        | Preconexión para cabrestante disponible                                                                                                                                                                                               | Iluminación  | 70 W de proyectores dobles de freno con faro delantero/luz de freno           |
| Protección         | N/A                                                                                                                                                                                                                                   | Asiento      | Sistema de portaequipaje convertible (CRS)                                    |
| Especificidades CE | Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, segunda llave D.E.S.S. (no RF), sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento |              |                                                                               |

## GARANTÍA

Modelos CE: 2 años de garantía.

**Todos los modelos L7e están limitados a 15 Kw/20 CV y disponen de los equipos exigidos por la homologación L7e. Los modelos de motores L7e cumplen con la normativa L7e en vigor. La capacidad de remolque de los modelos L7e respeta los requisitos aplicables de la homologación L7e.**

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. \*El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. \*Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. \*Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. **El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de copa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados.** Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

**can-am**

Can-AmOffroad.com



# 2017 OUTLANDER™ MAX DPS™ 450/570

HOMOLOGACIÓN T3

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 163,3 kg
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante
- Asideros de varias posiciones para pasajeros
- Reposapiés elevados

## MODELOS DISPONIBLES

 Amarillo/450/570 (L7e, T3)



Modelo fotografiado:  
Outlander MAX 450 DPS amarillo, versión T3

| MOTORES                                | 450                                                                                          | 570                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                   | Motor Rotax monocilíndrico, 427 cc, refrigeración líquida                                    | Motor bicilíndrico en V Rotax de 48 CV, 570 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI)                                                   |                                                                       |
| Caja de cambios                        | CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar                                                         |                                                                       |
| Transmisión                            | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE |                                                                       |
| Dirección asistida                     | Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)                                             |                                                                       |

## SUSPENSIONES

|                           |                                                                                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido                                                     |                                                                                           |
| Amortiguadores delanteros | Aceite                                                                                    |                                                                                           |
| Suspensión trasera        | Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) de 22 cm de recorrido | Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) de 22 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Aceite                                                                                    |                                                                                           |

## FRENOS

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Delanteros | Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros   | Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón   |

## CARACTERÍSTICAS

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador          | Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contadores de horas, combustible, posición del cambio, indicador de la selección de 4x4, diagnósticos, reloj                                                                                 | Instrumentos      | Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A) |
| Cabrestante        | Preconexión para cabrestante disponible                                                                                                                                                                                                                                      | Iluminación       | 70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno            |
| Protección         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asiento           | Sistema de portaequipaje convertible (CRS)                                    |
| Especificidades T3 | Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento, enganche para remolque, asiento con respaldo y conector para remolque | Sistema antirrobo | Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)                       |

## GARANTÍA

Modelos T3: 2 años de garantía.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. \*El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. \*Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. \*Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

**can-am**

Can-AmOffroad.com

