

2017 OUTLANDER™ MAX XT-P™ 650

HOMOLOGACIÓN L7 E

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Cabrestante WARN† de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Llantas de aluminio fundido con bloqueo de talón de 14 plg. con neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 plg.
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante con asideros de varias posiciones para pasajeros

MODELOS DISPONIBLES

■ Triple Black/650 (L7e,T3)



Modelo fotografiado:
Outlander MAX XT-P 850 Triple Black, versión INT

MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax, 649,6 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L, freno motor
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
Emisiones de CO2	Homologación Euro-2

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 23,6 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital/analógico multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de horas de funcionamiento del motor, selección de 4x4, luces del motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
		Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos	Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada	Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
Especificidades CE	Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, segunda llave D.E.S.S. (no RF), sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento		

GARANTÍA

Modelos CE: 2 años de garantía.

Todos los modelos L7e están limitados a 15 Kw/20 CV y disponen de los equipos exigidos por la homologación L7e. Los modelos de motores L7e cumplen con la normativa L7e en vigor. La capacidad de remolque de los modelos L7e respeta los requisitos aplicables de la homologación L7e.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. *Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am

Can-AmOffroad.com



2017 OUTLANDER™ MAX XT-P™ 650

HOMOLOGACIÓN T3

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Cabrestante WARN† de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Llantas de aluminio fundido con bloqueo de talón de 14 plg. con neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 plg.
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante con asideros de varias posiciones para pasajeros

MODELOS DISPONIBLES

■ Triple Black/650 (L7e,T3)



Modelo fotografiado:
Outlander MAX XT-P 650 Triple Black, versión T3

MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax, 649,6 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L, freno motor
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
Emisiones de CO2	Homologación Euro-2

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 23,6 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital/analógico multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de horas de funcionamiento del motor, selección de 4x4, luces del motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
		Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos	Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada	Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
Especificidades T3	Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento, enganche para remolque, asiento con respaldo y conector para remolque		

GARANTÍA

Modelos T3: 2 años de garantía.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. *Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am

Can-AmOffroad.com

