

Titanium Matte
Metallic



1 SUSPENSIÓN

El RZR XP® 4 Turbo EPS monta los exclusivos amortiguadores FOX Podium con sistema de derivación interna (bypass). Tanto los amortiguadores delanteros de 2.5" como los traseros, de 3.0", incluyen 24 posiciones diferentes de regulación para una óptima capacidad de ajuste y dominar todos los terrenos.

2 POTENTE MOTOR PROSTAR® TURBO DE 168cv

El nuevo RZR XP® Turbo EPS ofrece 168 CV. Un 17% más de potencia máxima que su antecesor. Unos inyectores de combustible mayores y una nueva calibración de la unidad de control mejoran el rendimiento de los RZR XP entregando el 95% del par motor entre 5000 y 8000 RPM.

3 AGILIDAD

La dirección en los nuevos RZR XP Turbo es ahora más directa ya que se ha reducido a 1.5 vueltas de lado a lado. Este 25% de aumento en la velocidad lleva la agilidad de los nuevos RZR a un nuevo nivel. Combinado con un motor que ofrece más potencia que nunca y una suspensión referencia del sector, la conducción de los nuevos RZR XP® Turbo EPS del 2017 será más emocionante que nunca.

RZR XP® 4 TURBO EPS MD



MOTOR

Desplazamiento	925 cc
Sistema de propulsión	Verdadero AWD/2WD con relación final cerrada "Hi Performance"
CV	168CV @ 8000RPM
Par	155Nm @ 5400RPM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Doble trapecio, amortiguador Fox Podium 2.5" con sistema interno de bypass (ajust. comp/res remoto) y barra estabilizadora. Recorrido 406 mm.
Suspensión Trasera	Basculante longitudinal, amortiguador Fox Podium 3.0" sistema interno de bypass (ajust. comp/res remoto) con barra estabilizadora. 457 mm de recorrido

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos delanteros	29x9-R14
Neumáticos traseros	29x11-R14
Llantas	14" Aluminio

DIMENSIONES y CAPACIDAD

Capacidad caja o rejilla	N.A./136.1 kg
Capacidad de combustible	36 L
Altura libre al suelo	343mm
Dimensiones vehículo	370.8 x 162.6 x 187.3 cm (largo x ancho x alto)
Capacidad carga útil	408 kg
Distancia entre ejes	297.2 cm
Peso en seco	767 kg